



1780HL

Protector

Valise de Fusil

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Convient aux armes à feu M4 et M16
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Les deux moitiés amovibles peuvent servir comme rangements mobiles pour armes à feu
- Barre de fixation en métal à montage rapide
- Indicateur d'humidité changeant de couleur au-delà de 40%
- Valve d'équilibrage manuel de la pression de l'air
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Option de cloison en polyéthylène rigide pour 12 armes à feu
- 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility



DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) |
| EXTÉRIEUR | 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm) |
| profondeur couvercle | 7.58" (19.3 cm) |
| profondeur fond | 7.30" (18.5 cm) |
| profondeur totale | 14.88" (37.8 cm) |
| volume intérieur | 7.63 ft ³ (0.216 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|---------------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | EXL |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| poids avec mousse | 68.40 lbs (31 kg) |
| poids sans mousse | 53.00 lbs (24 kg) |
| flottabilité | 500.00 lbs (226.8 kg) |
| Master Pack Weight | 77.00 lbs (34.9 kg) |

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes 4
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui

ACCESSOIRES



1781
Jeu de mousses de rechange, 6
pièces



1783
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24