



9415Z0

9410L + SICUREZZA = 9415Z0 Tutto il meglio della torcia LED

9410L, con l'aggiunta dei certificati di sicurezza

Con un peso pari a solo 1,4 Kg e 530 lumen, la nuova torcia LED 9415Z0 racchiude in sé tutta la potenza senza il peso. Quattro LED alimentati da batterie Ni-MH di ultima generazione, illuminano fino a una distanza di 272 metri. Ed è ricca di tecnologia e funzionalità innovative che ormai rappresentano lo standard di Peli. Certificata in termini di sicurezza per gli ambienti di lavoro più delicati, la Torcia LED 9415Z0 offre massima sicurezza ed è una delle torce più compatte e ad alta potenza sul mercato. Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)



DIMENSIONI

lunghezza	8.75" (22.2 cm)
-----------	-----------------

MATERIALE

corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
-----------------	-----

POWER

dimensioni batteria	C
tipo batteria	NiMH
quantità di batterie	4
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì
tempo di carica	15 hrs
Indicatore di livello della batteria	RGB LED
volt	4.8v

IL PESO

peso con batterie	58.2 oz (1650 gr)
-------------------	-------------------

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
-------------------	-------------

modalità luminose

High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0
IECEEx ia

ALTRO

Pack minimo 1
Codice imballaggio B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESSORI



9416
Unità caricatore automatica da
piano/cruscotto



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



941820
Batteria di ricambio



6061F
Dispositivo per connessione
diretta per caricatore rapido



6058H
220V Transformer (UK)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24