



## 1560LFC

### Protector

Laptop

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Custodia imbottita rimovibile per laptop da 15"-17"**
- **Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Tre tasche rimovibili per gli accessori**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- In alcune compagnie aeree, questa valigia rientra tra i bagagli a mano.
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



### DIMENSIONI

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)    |
| <b>ESTERNO</b>               | 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 7.00" (17.8 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 9" (22.9 cm)                                   |
| <b>volume interno</b>        | 1.55 ft <sup>3</sup> (0.044 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

### MATERIALE

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | Polypropylene                  |
| <b>Fermo</b>                           | ABS                            |
| <b>o-ring</b>                          | Polymer                        |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfiato</b>               | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

### COLORI

■ Black

## IL PESO

---

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 18.18 lbs (8.2 kg)   |
| <b>peso senza schiuma</b> | 17.00 lbs (7.7 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 115.00 lbs (52.2 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 21.00 lbs (9.5 kg)   |

## TEMPERATURA

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura massima</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICAZIONI

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ALTRO

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>ruote</b>                    | 2  |
| <b>Maniglia estensibile</b>     | sì |
| <b>Confezione Master Pack</b>   | 1  |
| <b>Targhetta personalizzata</b> | sì |
| <b>Militare</b>                 | sì |

## ACCESSORI

---



**0343**  
O-ring di ricambio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-29-24*