



0340 Protector Kubus

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Eingebauter/federbelasteter Ziehgriff**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Laufrollen aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0340
Standard



0344
With Padded Dividers



0340NF
No Foam



0340WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm)
AUSSEN	20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)
Deckeltiefe	4.50" (11.4 cm)
Bodentiefe	13.50" (34.3 cm)
Gesamttiefe	18" (45.7 cm)
Innenvolumen	3.38 ft ³ (0.096 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS

O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	29.76 lbs (13.5 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	24.00 lbs (10.9 kg)
Schwimmfähigkeit	220.46 lbs (100 kg)
Master Pack Weight	32.24 lbs (14.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



0341
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



0343
Ersatz-O-Ring



0345
Einteilungssystem



0349
Deckeleinteiler



0357
Mobilitäts-Kit für Cube Case



1507

Schnellbefestigungen - 4 Stück

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-26-24