



iM2600 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2600
Standard



iM2600-X0000
No Foam



iM2600-X0002
With Padded Dividers



iM2600-X0001
With Foam



WHISKY-MULTIB
Quad Whiskey

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm) |
| AUSSEN | 21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 5.70" (14.5 cm) |
| Gesamttiefe | 7.7" (19.6 cm) |
| Innenvolumen | 1.25 ft ³ (0.035 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 11.60 lbs (5.3 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 8.50 lbs (3.9 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 79.81 lbs (36.2 kg) |
| Master Pack Weight | 24.20 lbs (11 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM26XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2600-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2600-DIV
Einteilungssystem




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM2600-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2600-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)



iM26XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2600-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-05-25