



1120 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1120
Standard



1120NF
No Foam



1120WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	7.29 x 4.78" x 3.33 (18.5 x 12.1 x 8.5 cm)
AUSSEN	8.41 x 6.76" x 3.87 (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)
Deckeltiefe	0.50" (1.3 cm)
Bodentiefe	2.56" (6.5 cm)
Gesamttiefe	3.06" (7.8 cm)
Innenvolumen	0.07 ft ³ (0.002 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	Polypropylene
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

■ Orange

■ OD Green

■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	1.43 lbs (0.6 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	1.34 lbs (0.6 kg)
Master Pack Weight	10.45 lbs (4.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	6
Militär	ja

ZUBEHÖR



1121
3 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1123
Ersatz-O-Ring



1120PF
Panelrahmen für
Spezialanwendungen



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24