



1605

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1605
Standard



1605NF
No Foam



1605WD
With Padded Dividers



1605TP
With TrekPak Divider System



1605WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	26.00 x 14.00" x 8.38 (66 x 35.6 x 21.3 cm)
EXTÉRIEUR	28.87 x 16.77" x 9.12 (73.3 x 42.6 x 23.2 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	6.38" (16.2 cm)
profondeur totale	8.38" (21.3 cm)
volume intérieur	1.77 ft ³ (0.05 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	11.61 lbs (5.3 kg)
poids sans mousse	9.28 lbs (4.2 kg)
flottabilité	112.90 lbs (51.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES



1605AirFS
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



1605AirDS
Cloison en mousse



1605TP-KIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1605TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1605TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24