



## 1510M

### Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfogo automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox**
- **La versione Mobility della valigia 1510 supera le dimensioni massime consentite dalla FAA per i bagagli a mano**
- **Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \* Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.
- \*\*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI



**1510M**  
Standard



**1510MNF**  
No Foam



**1510MWF**  
With Foam

## DIMENSIONI

### INTERNO

19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)

<b>ESTERNO</b>	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
<b>profondità coperchio</b>	1.79" (4.5 cm)
<b>profondità fondo</b>	5.79" (14.7 cm)
<b>profondità totale</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>volume interno</b>	0.96 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALE

<b>corpo</b>	Polypropylene
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

■ Black

## IL PESO

<b>peso con schiuma</b>	17.91 lbs (8.1 kg)
<b>peso senza schiuma</b>	16.30 lbs (7.4 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP57**

## ALTRO

<b>ruote</b>	2
<b>Maniglia estensibile</b>	sì
<b>Confezione Master Pack</b>	1
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì
<b>Area ridotta</b>	sì
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI



**1511**  
4 pz. set ricambio schiuma



**1513**  
O-ring di ricambio



**1515**  
Set di divisori imbottiti



**1519**  
Coperchio organizer



**1507**  
Supporti veloci - set di 4



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**1510TPKIT**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**1510TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-12-25*