



9440

Das 9440 bietet jetzt drei voreingestellte Leistungsstufen, eine Batteriefüllstandsanzeige und ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Das 9440 lässt sich im Handumdrehen zur Beleuchtung von Schluchten, beengten Bereichen und Flussufern einsetzen, überall dort, wo das Licht von Generatoren nicht hin gelangt. In aufgebautem Zustand ragt der Mast 2,13 Meter nach oben und strahlt Licht über niedrige Objekte, die für herkömmliche Lampenarten ein Hindernis darstellen würden.

Mit einer Ausleuchtung von 125 Grad und mit bis zu 5300 Lumen erhält Ihr gesamter Arbeitsbereich das Licht, das Sie für einen sicheren und zügigen Ablauf benötigen. Das 9440 kann bei Bedarf direkt über die Wandsteckdose mit Strom versorgt werden und unbeschränkt am Ladegerät bleiben, wodurch das System zu einem unschätzbaren Werkzeug für den Notfalleinsatz wird.

Das Modell 9440 ist wartungsfrei und verwendet extrem robuste LED-Lampenmodule und eine Lithium-Ionen-Batterie für bis zu 8 Stunden durchgängige Beleuchtung.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Praktischer Schultergürtel
- RoHS and CE Compliant
- Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie
- Mast erreicht aufgebaut eine Höhe von 2.1 Metern
- Bis zu 5300 Lumen
- Bis zu 8 Stunden Brennzeit



GRÖSSE

Head (LxWxD)	7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)
Closed (LxWxD)	37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm)
Full (LxWxD)	85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm)
Mastlänge	85.00" (215.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Kopf	Polycarbonate (PC) / ABS
Mast	Aluminum
Linse	Polycarbonate (PC)

FARBEN

 Black	 Yellow
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

LIGHT SPECS

Lumen Hoch	5300
Lumen Mittel	2800
Lumen Niedrig	1400
Lampenköpfe	1
Lampentyp	LED
Anzahl der LEDs	12
Leuchtwinkel	125°
IP-Schutzklasse	65

POWER

Brenndauer Hoch	1.50 hrs
Brenndauer Mittel	4.00 hrs
Brenndauer Niedrig	8.00 hrs
Batterietyp	Lithium-Ion
Rechargeable	ja
Batterieburndauer	500 cycles
Ladezeit	3 hrs 45 mins
Batterieladezustandsanzeige	Level indicator
Buchsen primär	1
Volt	14.4v

GEWICHT

Gewicht	16.09 lbs (7.3 kg)
----------------	--------------------


SWITCH

Schaltertyp	Silicone Rubber Keypad
--------------------	------------------------

ZUBEHÖR



9447
Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto



9483
Stromversorgung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24