

1637

Air

Entdecken Sie die leichtesten premium Protector™-Koffer des Planeten. Bis zu 40% leichter als andere Polymer-Koffer.

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe von bemerkenswerten Innovationen, die von Peli, den Pionieren im Bereich Schutzgehäuse, entwickelt wurden. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt und wir haben noch viel vor.

Mit Einführung der Cases der Peli $^{\text{\tiny{M}}}$ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX^{2™}-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- · Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1637 Standard



1637NF No Foam



1637WD With Padded Dividers



1637WF With Foam



WINE-12B 12-Bottle Wine

GRÖSSE

INNERE 23.43 x 17.55" x 13.25 (59.5 x 44.6 x 33.7 cm) **AUSSEN** 26.61 x 20.65" x 14.87 (67.6 x 52.5 x 37.8 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 11.20" (28.4 cm)

 Gesamttiefe
 13.2" (33.5 cm)

 Innenvolumen
 3.15 ft³ (0.089 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung EPDM



Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 19.40 lbs (8.8 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 15.20 lbs (6.9 kg)

Schwimmfähigkeit 209.00 lbs (94.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen 2

ZUBEHÖR



Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-07-25