



iM2050 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2050
Standard



iM2050-X0000
No Foam



iM2050-X0002
With Padded Dividers



iM2050-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm) |
| AUSSEN | 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm) |
| Deckeltiefe | 1.50" (3.8 cm) |
| Bodentiefe | 2.75" (7 cm) |
| Gesamttiefe | 4.25" (10.8 cm) |
| Innenvolumen | 0.18 ft ³ (0.005 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 3.00 lbs (1.4 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 2.70 lbs (1.2 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 11.10 lbs (5 kg) |
| Master Pack Weight | 23.20 lbs (10.5 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 6 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



IM2050-FOAM
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM20XX-M4-BEZEL
Bodenlünnette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-15-24