



1930Z0

L1™

Identische Merkmale wie die L1 1930 LED, jedoch mit Gehäuse aus statisch ableitenden Materialien. Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 0 (Kategorie 1) ist die L1 1930Z0 LED ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

| | |
|--------------|----------------|
| Länge | 2.64" (6.7 cm) |
|--------------|----------------|

MATERIALEN

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| O-Ring Dichtung | Ethylene Propylene |
| Linse | Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Kontakt Feder/Halterung | Phosphore Bronze |

FARBEN

■ Gray

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Batteriegröße | LR 44 |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 4 |
| inklusive Batterien | ja |
| Volt | 6.0v |

GEWICHT

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gewicht mit Batterien | 0.9 oz (26 gr) |
| Gewicht ohne Batterien | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight | 0.8 oz (23 gr) |

SWITCH

| | |
|---------------------|------------------|
| Schalterttyp | Push Button Tail |
| Leuchtmodi | On / Off |

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge 12
Militär ja
Verpackungscode C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 12 LUMENS |
|  | 4h 15mins |
|  | 17m |
|  | 70cd |
|  | IPX4 |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24