



2220Z1 VB3™

Die VB3™ 2220Z1 mit ATEX-Zertifizierung für die sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (Kategorie 2) und ist ideal für professionelle Einsätze in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr wie in der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

Länge	3.50" (8.9 cm)
--------------	----------------

MATERIALEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Kontakt Feder/Halterung	Stainless Steel

FARBEN

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegroße	CR2032
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Batterien	2
inklusive Batterien	ja
Volt	3.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	1.0 oz (28 gr)
Gewicht ohne Batterien	0.9 oz (26 gr)
Packaged Weight	1.7 oz (48 gr)

SWITCH

Schalertyp	Head Flip to Activate
-------------------	-----------------------

Leuchtmodi






On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

ANDERE

Mindestmenge 6
Militär ja
Verpackungscode C

FL1 STANDARD	HIGH
	8 LUMENS
	8h 0mins
	19m
	92cd
	IPX4

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24