



## iM2700 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2700**  
Standard



**iM2700-X0000**  
No Foam



**iM2700-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2700-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 6.00" (15.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 8" (20.3 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.73 ft <sup>3</sup> (0.049 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

### MATERIALEN

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM   |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

## FARBEN

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

## GEWICHT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 14.40 lbs (6.53 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 11.10 lbs (5.03 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 112.58 lbs (51.07 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 30.00 lbs (13.61 kg)  |

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**


## ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 2  |
| <b>Militär</b>     | ja |

## ZUBEHÖR



**iM27XX-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler



**iM2700-FOAM**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM2700-DIV**  
Einteilungssystem



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM2700-M4-BEZEL**  
Bodenlünette (metrisch)



**iM2700-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-10-26*