



iM2875

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Teleskopgriffe



KONFIGURATIONEN



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)
AUSSEN	24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	9.40" (23.9 cm)
Gesamttiefe	11.4" (29 cm)
Innenvolumen	3.13 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green
---	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	24.60 lbs (11.16 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	20.10 lbs (9.12 kg)
Schwimmfähigkeit	194.16 lbs (88.07 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.51 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM2875-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2875-FOAM
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM2875-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2875-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26