



## 9430

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Neue verbesserte Version - Generation 3
- Bis zu 15 Stunden Brenndauer
- 3000 Lumen Lichtleistung
- Vollständig ausziehbarer Mast mit 360 Grad schwenkbarem Kopf
- Warnsystem für niedrigen Batterieladezustand
- Wasserabweisender Aktivierungsschalter aus Gummi
- Verriegelung für ausgefahrenen Mast
- RoHS and CE Compliant
- Includes 110 - 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



### GRÖSSE

<b>Head (LxWxD)</b>	6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)
<b>Mastlänge</b>	32.28" (82 cm)
<b>Kabellänge</b>	13.78" (35 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Kopf</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Mast</b>	Glass-Reinforced Plastic
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)

### FARBEN

 Black	 Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>Lumen Hoch</b>	3000
<b>Lumen Niedrig</b>	1500
<b>Lampenköpfe</b>	1
<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Anzahl der LEDs</b>	6
<b>Leuchtwinkel</b>	125°
<b>IP-Schutzklasse</b>	54

### POWER

<b>Brenndauer Hoch</b>	8.00 hrs
<b>Brenndauer Niedrig</b>	15.00 hrs
<b>Batterietyp</b>	Sealed Lead Acid (SLA)
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Batterieburndauer</b>	500 cycles
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	Intermittent Blinking

<b>Buchsen primär</b>	1
<b>Buchsen sekundär</b>	1
<b>Volt</b>	12.0v

## GEWICHT

---

<b>Gewicht</b>	22.65 lbs (10.27 kg)
----------------	----------------------

## SWITCH

---

<b>Schaltertyp</b>	Silicone Rubber Keypad
--------------------	------------------------

## ZUBEHÖR

---



### **1460AALG**

1460 Schutzkoffer mit passendem  
Schaumstoffeinsatz



### **9430TP**

Stativ



### **9436B**

12/24V Ladegerät für Fahrzeuge



### **9437B**

Verlängerungskabel (schwarzer  
Stecker) 118 Zoll (3m)

## **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-18-26*