



## SUPER-V-SERIES-3U

### Super V

3U

- Rechtecklochung für die universelle Befestigung von Geräten
- 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
- Anti-reflektierende schwarze Beschläge
- Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
- Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
- Komfortable Kunststoffgriffe
- Ein hochfester Stahlgestellrahmen unterstützt Ausrüstungen von 10 bis 50 kg
- Erfüllt die Anforderungen von Def Stan 81-41 Level J, Mil Standard 810, STANAG 4340 und weiteren europäischen Normen.
- Erfüllt ANSI/EIA-310-C für universelle Rack-Montage-Lochmuster
- 10 verschiedene Modelle, Rahmenhöhen 4-12U in zwei Tiefen, 480 und 610mm
- Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
- Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
- Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
- REACH- und RoHS-konform



## GRÖSSE

<b>AUSSEN</b>	38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)
<b>Rack-Höhe</b>	5.25" (13.3 cm)
<b>Rack-Tiefe</b>	24.00" (61 cm)
<b>Deckeltiefe innen</b>	2.20" (5.6 cm)
<b>Rückseitige Deckeltiefe innen</b>	5.20" (13.2 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>O-Ring Dichtung</b>	Silicone Sponge
<b>Ausgleichsschraube</b>	Aluminum
<b>Beschläge</b>	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
<b>Rahmen</b>	Steel (Clear Coated)

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht</b>	50.00 lbs (22.7 kg)
----------------	---------------------

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-22-24*