



SUPER-V-SERIES-9U

Super V

9U

- SUPER V-SERIES 9U, 2119-02/29/05W
- Rechteckklochung für die universelle Befestigung von Geräten
- 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
- Anti-reflektierende schwarze Beschläge
- Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
- Erhältlich 3U, 4U, 5U, 7U und 9U
- Gewichtskapazität für 7U - 14U = 45-77 kg (100-170 lbs.) pro Case
- Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
- Komfortable Kunststoffgriffe
- Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
- Für den sicheren Transport von eingebauter Elektronik im Rack
- Gewichtskapazität für 3U - 5U = 36-45 kg (80-100 lbs.) pro Case
- Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
- Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
- REACH- und RoHS-konform



GRÖSSE

AUSSEN	38.50 x 28.30" x 21.90 (97.8 x 71.9 x 55.6 cm)
Rack-Höhe	15.75" (40 cm)
Rack-Tiefe	24.00" (61 cm)
Deckeltiefe innen	2.20" (5.6 cm)
Rückseitige Deckeltiefe innen	5.20" (13.2 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	RotoMolded Polyethylene
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Ausgleichsschraube	Aluminum
Beschläge	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Rahmen	Steel (Clear Coated)

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht	64.00 lbs (29.03 kg)
----------------	----------------------

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-16-26