



# 1440

## Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



## KONFIGURATIONEN



**1440**  
Standard



**1444**  
With Utility Padded Divider Set  
& Lid Organizer



**1447**  
With Padded Office Divider Set  
& Lid Organizer



**1440NF**  
No Foam



**1440WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm)
<b>AUSSEN</b>	19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	14.00" (35.6 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	16" (40.6 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.19 ft <sup>3</sup> (0.034 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer

<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	16.50 lbs (7.48 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	14.50 lbs (6.58 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	95.30 lbs (43.23 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	18.00 lbs (8.16 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1441**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1443**  
Ersatz-O-Ring



**1445**  
Nützliches Einteilungssystem und Deckeleinteiler



**1446**  
Büro-Einteilungssystem und Deckeleinteiler



**1449**  
Büro-Deckeleinteiler



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-21-26*