



0500

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Konstruktion aus einem Guss, aus leichtem, hochschlagfestem Polyethylen geformt**
- **Passend für zwei 0500 Cases pro Palette, vier bei Stapelung!**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Impugnatura ripiegabili doppie con presa ampia - semplificano il sollevamento
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vollständig abnehmbarer Deckel
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0500
Standard



0500NF
No Foam



0500WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm) |
| AUSSEN | 39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm) |
| Deckeltiefe | 2.25" (5.7 cm) |
| Bodentiefe | 23.00" (58.4 cm) |
| Gesamttiefe | 25.25" (64.1 cm) |
| Innenvolumen | 9.42 ft ³ (0.267 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | EXL |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 58.60 lbs (26.6 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 50.00 lbs (22.7 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 780.00 lbs (353.8 kg) |
| Master Pack Weight | 69.00 lbs (31.3 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ANDERE

| | |
|--------------------|---|
| Master Pack | 1 |
|--------------------|---|

ZUBEHÖR



0501
7 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



0507
Laufrollensatz



0508
Hebesatz zum Heben auf
Paletten



1630DC
Dokumentenbehälter Zubehör



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-01-25