



1460TOOL

Protector

Mobiler Werkzeugkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch ohne Deckeleinteiler erhältlich
- **Anpassbare und herausnehmbare Facheinteiler für die einfache Unterteilung nach Wunsch**
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
- Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ablagegrößen: Obere Ablage 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17.65" x 8.2" x 2.4") und untere Ablage 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| AUSSEN | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| Deckeltiefe | 4.91" (12.5 cm) |
| Bodentiefe | 6.01" (15.3 cm) |
| Gesamttiefe | 10.92" (27.7 cm) |
| Innenvolumen | 1.16 ft³ (0.033 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | EXL |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN



Black

GEWICHT

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 13.00 lbs (5.9 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 82.00 lbs (37.19 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP66

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1463
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-24-26