



## 1560M

### Protector

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern**
- **Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*

\*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1560M**  
Standard



**1560MNF**  
No Foam



**1560MWF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
<b>AUSSEN</b>	23.78 x 18.33" x 12.08 (60.4 x 46.6 x 30.7 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	7.00" (17.8 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	9" (22.9 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.55 ft³ (0.044 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

---

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

---

Black

## GEWICHT

---

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	24.30 lbs (11.02 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	21.30 lbs (9.66 kg)

## TEMPERATUR

---

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP57**

## ANDERE

---

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Ausziebarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR

---



**0343**  
Ersatz-O-Ring



**1561**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1565**  
Einteilungssystem



**1569**  
Deckeleinteiler



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**1560TPKIT**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1560TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-22-26*