



# 1560SC

## Protector

Studio-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Gepolsterte herausnehmbare Hülle für 15" bis 17" Laptops**
- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Drei herausnehmbare Zubehörbeutel**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- Dieser Schutzkoffer ist bei einigen Fluggesellschaften als Handgepäck zugelassen.
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## GRÖSSE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INNERE</b>                | 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)    |
| <b>AUSSEN</b>                | 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 7.00" (17.8 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 9" (22.9 cm)                                   |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.55 ft³ (0.044 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATERIALEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polypropylene                  |
| <b>Verschluss</b>         | ABS                            |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Polymer                        |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

---

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 18.18 lbs (8.25 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 17.00 lbs (7.71 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 115.00 lbs (52.16 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 21.00 lbs (9.53 kg)   |

## TEMPERATUR

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 190°F (87.8 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>         | 2  |
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 1  |
| <b>Namensschild</b>       | ja |
| <b>Militär</b>            | ja |

## ZUBEHÖR

---



**0343**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-20-26*