



## 1620EU

### Protector

Der große Schutzkoffer Peli 1620 verfügt über komfortable Rollen und herausziehbarem Griff sowie über 2 komfortable seitliche Tragegriffe, 4 sichere und dennoch leicht zu öffnende Zweistufen-Verschlüsse, ein automatisches Druckausgleichsventil, 2 stabile Rollen, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring und über Beschläge aus Edelstahl. Robust, kompromisslos und zuverlässig schützen die Schutzkoffer von Peli alles, was Ihnen wichtig ist, vom Alltäglichen bis zum Besonderen. Schutzkoffer von Peli sind dank Copolymer-Polypropylen und modernster Technologie praktisch unsterblich und gegenüber extremen Bedingungen widerstandsfähig. Seit mehr als 45 Jahren in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt. In den USA und Deutschland entwickelt und hergestellt. Durch die Lebenslange Garantie stellt ihr Peli Schutzkoffer nachhaltigen Schutz für Ihre Wertgegenstände dar.

- **Robuste Polyurethanrollen mit EdelstahlLAGER**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 4 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



### KONFIGURATIONEN



**1620EU**  
Standard



**1624**  
With Padded Dividers



**1620NF**  
No Foam



**1620WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
<b>AUSSEN</b>	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.06" (5.2 cm)
<b>Bodentiefe</b>	10.50" (26.7 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	12.56" (31.9 cm)
<b>Innenvolumen</b>	2.53 ft <sup>3</sup> (0.072 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	26.01 lbs (11.8 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	24.47 lbs (11.1 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	149.91 lbs (68 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	26.90 lbs (12.2 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1609**  
Deckeleinteiler



**1621**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1623**  
Ersatz-O-Ring



**1625**  
Einteilungssystem



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-01-26*