

1780HL

Protector

Gewehrkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Passend für M4, M16 Gewehre
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Abnehmbare Hälften dienen als mobile Waffenständer
- Einfach anzubringender Metallquerriegel verhindert Herausfallen der Waffen
- Feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Manuelles Druckausgleichventil
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Biegesteife Polyethylen-Ablage für 12 Waffen
- 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility



GRÖSSE

INNERE 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) **AUSSEN** 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)

 Deckeltiefe
 7.58" (19.3 cm)

 Bodentiefe
 7.30" (18.5 cm)

 Gesamttiefe
 14.88" (37.8 cm)

 Innenvolumen
 7.63 ft³ (0.216 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss EXL

O-Ring Dichtung Polymer

Stifte Stainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit 68.40 lbs (31 kg) **Schaumstoff**

Gewicht ohne

Schaumstoff 53.00 lbs (24 kg)

Schwimmfähigkeit 500.00 lbs (226.8 kg)
Master Pack Weight 77.00 lbs (34.9 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN


Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Master Pack1Namensschildja

ZUBEHÖR







1783 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-08-25