



472-PWC-SCAR

Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Durch Spritzguss geformtes Peli Storm Case mit Kunststoffgehäuse aus HPX-Harz und individuell einstellbarem Innenraum für (1) SCAR-Multikalibergewehr (mit oder ohne Sucher), (1) Granatwerfer, (1) Ersatzlauf, (1) Werkzeugsatz, (1) Schalldämpfer und (6-8) Magazine samt Raum für Zubehörteile.

Dieser luft- und wasserdichte Schutzkoffer bietet ein automatisches Druckausgleichsventil, (6) Druckknopf-Gelenkverschlüsse, (4) mit Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser, (2) extra breite gepolsterte Handgriffe, integrierte ausgesparte Laufrollen und eine wasserdichte O-Ring-Dichtung. Dieser Schutzkoffer erfüllt die Gepäckvorschriften der Fluglinien.

Lebenslange Garantie auf Materialmängel, Verarbeitung und Bruch.



GRÖSSE

| | |
|---------------------|--|
| INNERE | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| AUSSEN | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 4.00" (10.2 cm) |
| Gesamttiefe | 6" (15.2 cm) |
| Innenvolumen | 2.45 ft ³ (0.069 m ³) |

MATERIALLEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | Silicone Sponge |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|----------------|----------------------|
| Gewicht | 23.00 lbs (10.43 kg) |
|----------------|----------------------|

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
|------------------------|------------------|

max. Temperatur 140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen 2

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26