



TL500i

Mobiles Büro

Schutztruhe

Der Peli-Hardigg Trunk Locker ist zur hochsicheren Aufbewahrung seines Inhalts entwickelt. Diese durch Spritzguss geformte, leichtgewichtige und witterfeste Schutztruhe widersteht Temperatureinflüssen und Stößen.

Die langlebige Schutztruhe aus Kunststoff besitzt einen extratiefen Stauraum, zwei herausnehmbare Kunststoffschalen (in der Farbe der Truhe), einen Deckel mit Scharnieren und Beschläge aus rostfreiem Stahl. Außerdem verfügt sie über Druck- und Ziehverschlüsse, ein korrosionsbeständiges, mit Vorhängeschloss abschließbares Schnappschloss, eingegossene Leisten an beiden Seiten zum benutzerfreundlichen Transport sowie über eingegossene Stapelrippen.



GRÖSSE

| | |
|---------------------|--|
| INNERE | 32.90 x 15.00" x 17.80 (83.6 x 38.1 x 45.2 cm) |
| AUSSEN | 36.30 x 18.50" x 19.60 (92.2 x 47 x 49.8 cm) |
| Innenvolumen | 5.08 ft ³ (0.144 m ³) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Stifte | Stainless Steel |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |
| Beschläge | E-Coated Steel |

FARBEN

| | |
|--|---|
| Black | OD Green |
|--|---|

GEWICHT

| | |
|----------------|----------------------|
| Gewicht | 26.00 lbs (11.79 kg) |
|----------------|----------------------|

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-14-26