



1770

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Auch erhältlich von Peli: Das 1740 Long Case**
- **Vier extra tiefe Stapelführungen vom Deckel bis zum Boden für maximale Stabilität beim Stapeln**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 4-teiliges Schaumstoffset
- O-Ring Dichtung
- Offenporige Bauweise in Polymer
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Zwei integrierte automatische Druckausgleichventile
- Zwei stabile extrabreite Griffe
- Breit angesetzte Polyurethan-Räder mit Kugellager und Nylon-Radnabe
- Comfortable rubber over-molded side-carry handle



KONFIGURATIONEN



1770
Standard



1770NF
No Foam



1770WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	54.58 x 15.58" x 8.63 (138.6 x 39.6 x 21.9 cm)
AUSSEN	57.42 x 18.48" x 11.23 (145.8 x 46.9 x 28.5 cm)
Deckeltiefe	1.88" (4.8 cm)
Bodentiefe	6.75" (17.1 cm)
Gesamttiefe	8.63" (21.9 cm)
Innenvolumen	4.25 ft³ (0.12 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel

Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	41.49 lbs (18.8 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	36.01 lbs (16.3 kg)
Schwimmfähigkeit	280.00 lbs (127 kg)
Master Pack Weight	39.50 lbs (17.9 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ANDERE

Master Pack	1
--------------------	---

ZUBEHÖR



1771
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1773
Ersatz-O-Ring



1630DC
Dokumentenbehälter Zubehör



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24