# 1930Z0

## L1™

Identische Merkmale wie die L1 1930 LED, jedoch mit Gehäuse aus statisch ableitenden Materialien. Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 0 (Kategorie 1) ist die L1 1930Z0 LED ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **Länge** | 2.64" (6.7 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **O-Ring Dichtung** | Ethylene Propylene |
| **Linse** | Polycarbonate (PC) |
| **Drehkopf** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **Kontakt Feder/Halterung** | Phosphore Bronze |

## FARBEN

Gray

## LIGHT SPECS

| | |
|---|---|
| **Lampentyp** | LED |

## POWER

| | |
|---|---|
| **Batteriegröße** | LR 44 |
| **Batterietyp** | Alkaline |
| **Anzahl der Batterien** | 4 |
| **inklusive Batterien** | ja |
| **Volt** | 6.0v |

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Batterien** | 0.9 oz (26 gr) |
| **Gewicht ohne Batterien** | 0.6 oz (17 gr) |
| **Packaged Weight** | 0.8 oz (23 gr) |

## SWITCH

| | |
|---|---|
| **Schaltertyp** | Push Button Tail |
| **Leuchtmodi** | On / Off |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 0**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 12 |
| **Militär** | ja |
| **Verpackungscode** | C |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---|
| | 12 LUMENS |
| | 4h 15mins |
| | 17m |
| | 70cd |
| | IPX4 |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 03-28-24*