



## 1560 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1560**  
Standard



**1564**  
With Padded Dividers



**1560NF**  
No Foam



**1560TP**  
With TrekPak Divider System



**1560WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
<b>AUSSEN</b>	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	7.00" (17.8 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	9" (22.9 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.55 ft <sup>3</sup> (0.044 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane

**Ausgleichsschraube** ABS  
**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

Black
  Desert Tan
  Orange
  Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff** 20.00 lbs (9.1 kg)  
**Gewicht ohne Schaumstoff** 17.00 lbs (7.7 kg)  
**Schwimmfähigkeit** 115.00 lbs (52.2 kg)  
**Master Pack Weight** 21.00 lbs (9.5 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -40°F (-40 °C)  
**max. Temperatur** 210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

**Laufrollen** 2  
**Ausziehbarer Griff** ja  
**Master Pack** 1  
**Namensschild** ja  
**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**0343**  
Ersatz-O-Ring



**1561**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1565**  
Einteilungssystem



**1569**  
Deckeleinteiler



**1560EUTP**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1560TPKIT**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1560TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**1560MP**  
EZ-Click™ MOLLE Panel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*