



1560SC

Protector

Studio-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Gepolsterte herausnehmbare Hülle für 15" bis 17" Laptops**
- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahlhalter**
- **Drei herausnehmbare Zubehörbeutel**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- Dieser Schutzkoffer ist bei einigen Fluggesellschaften als Handgepäck zugelassen.
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) |
| AUSSEN | 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 7.00" (17.8 cm) |
| Gesamttiefe | 9" (22.9 cm) |
| Innenvolumen | 1.55 ft ³ (0.044 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 18.18 lbs (8.2 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 17.00 lbs (7.7 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 115.00 lbs (52.2 kg) |
| Master Pack Weight | 21.00 lbs (9.5 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Laufrollen | 2 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



0343
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24