



9440

Le 9440 offre trois niveaux de puissance prédéfinis, un indicateur de niveau de batterie et est équipé d'une batterie Lithium-Ion rechargeable. Le modèle 9440 est conçu pour éclairer rapidement un ravin, des espaces confinés, des rives, etc. En résumé, tous les endroits que les groupes électrogènes ne peuvent atteindre. Son mât se déploie jusqu'à 2,13 mètres de haut, permettant ainsi d'éclairer là où les éclairages traditionnels ne parviennent pas.

L'angle à 125 degrés du faisceau fournit une puissance maximale de 5 300 lumens, nécessaire pour une intervention efficace et en toute sécurité dans l'ensemble de la zone de travail. Il est possible d'utiliser le 9440 directement branché sur une prise murale en cas de besoin et il peut être indéfiniment laissé en charge, ce qui en fait un outil inestimable pour les situations d'urgence.

Équipé de piles Lithium-Ion et de LED ultra résistantes garantissant un éclairage continu pendant 8 heures, le modèle 9440 ne demande aucun entretien.

Sangle de transport réglable incluse.

- Construit à la manière de Peli
- Bandoulière pratique
- Respecte les normes RoHS et CE
- Équipé d'une pile lithium ion rechargeable
- Mât s'étendant à 7 pieds (2,1 mètres) lorsque déployé
- Jusqu'à 3 500 lumens
- Jusqu'à 8 heures de durée de fonctionnement



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------|---|
| Head (LxWxD) | 7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm) |
| Closed (LxWxD) | 37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm) |
| Full (LxWxD) | 85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm) |
| longueur mât | 85.00" (215.9 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------|--------------------------|
| corps | Polypropylène |
| Tête | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Mât | Aluminium |
| lentille | Polycarbonate (PC) |

COULEURS

| | |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|------|
| lumens longue | 5300 |
| lumens moyen | 2800 |
| lumens courte | 1400 |
| phares | 1 |
| type d'ampoule | LED |
| nombre de LEDs | 12 |

| | |
|------------------------------|------|
| étalement du faisceau | 125° |
| Indice IP | 65 |

POWER

| | |
|--|-----------------|
| autonomie longue | 1.50 hrs |
| autonomie moyen | 4.00 hrs |
| autonomie courte | 8.00 hrs |
| type de piles | Lithium-Ion |
| Rechargeable | Oui |
| durée de vie des piles | 500 cycles |
| durée de charge | 3 hrs 45 mins |
| Indicateur de niveau de la batterie | Level indicator |
| fiches primaire | 1 |
| volts | 14.4v |

POIDS

| | |
|--------------|--------------------|
| poids | 16.09 lbs (7.3 kg) |
|--------------|--------------------|


SWITCH

| | |
|----------------------------|------------------------|
| type de commutateur | Silicone Rubber Keypad |
|----------------------------|------------------------|

ACCESSOIRES



9447
Cordon pour chargeur véhicule CC



9483
Alimentation

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25