



iM2500

Storm

Valise Carry-On

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

La valise Peli™ iM2500 Storm est conçue pour répondre aux dimensions maximales des bagages à main en avion, vous permettant de garder votre équipement sensible en sécurité à vos côtés pendant vos déplacements. Veuillez vérifier les exigences spécifiques auprès de votre compagnie aérienne, car elles peuvent varier.



• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Check the size allowance of your airline


CONFIGURATIONS



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
EXTÉRIEUR	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	5.20" (13.2 cm)
profondeur totale	7.2" (18.3 cm)
Volume intérieur	0.98 ft ³ (0.028 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum

mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

POIDS

poids avec mousse	13.70 lbs (6.21 kg)
poids sans mousse	11.10 lbs (5.03 kg)
flottabilité	62.56 lbs (28.38 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67


AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	3
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM2500-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2500-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces




iM2500-DIV
Cloison en mousse




iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée




iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM2500-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



iM2500-MBEZ-B
Lunette de base (métrique)



iM2500-TREK
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1555TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



IM2720TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26