



## iM2620

### Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Poignée de chariot et dispositif de roues
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadennassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



## CONFIGURATIONS



**iM2620**  
Standard



**iM2620-X0000**  
No Foam



**iM2620-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2620-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2620-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 8.00" (20.3 cm)                                |
| <b>profondeur totale</b>     | 10" (25.4 cm)                                  |
| <b>Volume intérieur</b>      | 1.62 ft <sup>3</sup> (0.046 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                   |

## MATÉRIAUX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM   |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

## POIDS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 14.50 lbs (6.58 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b>  | 12.50 lbs (5.67 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 101.62 lbs (46.09 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 14.50 lbs (6.58 kg)   |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 1   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

## ACCESSOIRES



**iM26XX-LIDORG**  
Pochette couvercle



**iM2620-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
6 pièces




**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**iM26XX-UTILITYORG**  
Pochette utilitaire



**iM2620-TREK**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak




**iM2620TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires




**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**iM2620-M4-BESEL-L**  
Lunette du couvercle  
(métrique)



**iM2620-M4-BESEL**  
Lunette de base (métrique)



**iM2620TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-01-26*