



## 2460Z1 StealthLite™

Version rechargeable de la torche LED StealthLite™ 2410. La torche LED rechargeable StealthLite™ 2460Z1 utilise une batterie NiMH de cat. 2479 pour une autonomie prolongée. Elle est accompagnée d'un chargeur de cat. 2480F qui peut être installé à domicile ou sur le lieu de travail à l'aide du transformateur de 220 V de cat. 2468Z1. Certifiée ATEX Zone 1 (Catégorie 2). Notez que ce chargeur ne fonctionne pas sur les systèmes de 12 V.




### DIMENSIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longueur</b> | 7.00" (17.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>corps</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>joint torique</b>                | Ethylene Propylene                 |
| <b>lentille</b>                     | Polycarbonate (PC)                 |
| <b>revêtement</b>                   | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>contact, ressort et fixation</b> | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b> | LED |
|-----------------------|-----|

### POWER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>taille des piles</b> | AA    |
| <b>type de piles</b>    | NiMH  |
| <b>nombre de piles</b>  | 4     |
| <b>piles incluses</b>   | Oui   |
| <b>Rechargeable</b>     | Oui   |
| <b>durée de charge</b>  | 5 hrs |
| <b>volts</b>            | 4.8v  |

### POIDS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>poids avec piles</b> | 7.8 oz (221 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 4.4 oz (125 gr) |
| <b>Packaged Weight</b>  | 1.4 oz (40 gr)  |

## SWITCH






**type de commutateur** One-handed Safety Switch  
**modes d'éclairage** On / Off

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 1**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Domaine militaire** Oui  
**Code de l'emballage** C

| FL1 STANDARD  | HIGH          |
|---|---------------|
|    | 181<br>LUMENS |
|   | 5h 0mins      |
|  | 181m          |
|  | 8235cd        |
|  | IPX7          |

## ACCESSOIRES



**0770**

Support de torches pour casques



**2480F**

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



**2469P**

Pile de rechange

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*