



iM2700 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Quatre verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2700
Standard



iM2700-X0000
No Foam



iM2700-X0002
With Padded Dividers



iM2700-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm)
EXTÉRIEUR	24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	6.00" (15.2 cm)
profondeur totale	8" (20.3 cm)
volume intérieur	1.73 ft ³ (0.049 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	14.40 lbs (6.5 kg)
poids sans mousse	11.10 lbs (5 kg)
flottabilité	112.58 lbs (51.1 kg)
Master Pack Weight	30.00 lbs (13.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67


AUTRES

Pack Principal	2
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM27XX-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2700-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces




iM2700-DIV
Cloison en mousse



iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle




iM2700-M4-BESEL
Lunette de base (métrique)



iM2700-M4-BESEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24