



iM2750

Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Quatre verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique



CONFIGURATIONS



iM2750
Standard



iM2750-X0000
No Foam



iM2750-X0002
With Padded Dividers



iM2750-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm)
EXTÉRIEUR	24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	10.70" (27.2 cm)
profondeur totale	12.7" (32.3 cm)
Volume intérieur	2.75 ft ³ (0.078 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	23.40 lbs (10.61 kg)
poids sans mousse	18.50 lbs (8.39 kg)
flottabilité	173.40 lbs (78.65 kg)
Master Pack Weight	25.20 lbs (11.43 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES




iM27XX-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2750-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
8 pièces



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM2750-M4-BEZEL
Lunette de base (métrique)



iM2750-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-26