

iM3200

Storm

Longue

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- · Joint torique
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS







iM3200-X0000 No Foam



iM3200-X0001 With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm)

 EXTÉRIEUR
 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond4.00" (10.2 cm)profondeur totale6" (15.2 cm)volume intérieur2.14 ft³ (0.061 m³)Padlock Hole Diameter0.38" (1 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum
mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

Black OD Green

POIDS

poids avec mousse21.10 lbs (9.6 kg)poids sans mousse17.70 lbs (8 kg)flottabilité136.09 lbs (61.7 kg)Master Pack Weight19.70 lbs (8.9 kg)

TEMPÉRATURE

 $\begin{array}{ll} \mbox{temp\'erature minimale} & -20\,^{\circ}\mbox{F} \ (-28.9\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temp\'erature maximale} & 140\,^{\circ}\mbox{F} \ (60\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM3200-FOAM Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25