



## 2765Z0

Lampe Frontale

La nouvelle torche frontale de sécurité certifiée de Peli est conçue pour être utilisée dans les environnements dangereux. Outre sa certification dans la catégorie ATEX la plus haute, Zone 0 (Cat. 1), elle est ultra compacte et légère, pesant seulement 96 g, batteries comprises. Équipée de trois LED positionnées de manière unique, elle produit jusqu'à 141 lumens et offre jusqu'à 14 heures de service.

La Peli 2765Z0 présente différents modes : haute intensité, faible intensité, éclairage vers le bas et mode clignotant. Les LED orientées vers le bas permettent d'éclairer la voie pour se déplacer en toute sécurité et lire de manière plus confortable ; et elles seront très appréciées de vos homologues, que vous n'aveuglerez plus lors des interactions face à face. De plus, la Peli 2765Z0 est équipée d'un témoin d'autonomie de la batterie permanent, qui vous permet de surveiller le temps d'éclairage qu'il vous reste.

La lampe est disponible en deux couleurs, jaune et noire. Elle inclut une sangle en caoutchouc pour le port sur un casque et une sangle en tissu pour le port frontal direct. Elle est fabriquée en polymère IPX4 extrêmement durable, résistant à l'eau et aux intempéries, et pivote à 45 degrés, permettant ainsi d'éclairer les zones souhaitées à l'aide d'un faisceau direct, limpide et puissant.

Nouvelle torche frontale Peli™ 2765Z0 : Laissez-vous guider en toute sécurité dans les zones dangereuses.



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>joint torique</b>	Over-molded TPR
<b>lentille</b>	Clear Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	RGB LED

volts

4.5v

## POIDS






**poids avec piles** 3.4 oz (96 gr)  
**poids sans piles** 2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 0**

FL1 STANDARD	HIGH	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW
	141 LUMENS	27 LUMENS	118 LUMENS	68 LUMENS
	5h 30mins	14h 0mins	5h 15mins	7h 45mins
	78m	9m	66m	44m
	1512cd	22cd	1078cd	486cd
	IP54			

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-16-26