



## 1470

### Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

#### • Verrous à fermeture à double sécurité avec clés

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## CONFIGURATIONS



**1470**  
Standard



**1470NF**  
No Foam



**1470WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.47" (3.7 cm)
<b>profondeur fond</b>	2.40" (6.1 cm)
<b>profondeur totale</b>	3.87" (9.8 cm)
<b>Volume intérieur</b>	0.38 ft³ (0.011 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.25" (0.6 cm)

## MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	ABS
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS

**prise d'air de purge** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

 Black

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	5.51 lbs (2.5 kg)
<b>poids sans mousse</b>	4.28 lbs (1.94 kg)
<b>flottabilité</b>	24.91 lbs (11.3 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	22.20 lbs (10.07 kg)

## TEMPÉRATURE

**température minimale** -40°F (-40 °C)  
**température maximale** 190°F (87.8 °C)

## CERTIFICATIONS

**MIL C-4150J**

## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	4
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESOIRES



**1471**  
Jeu de mousses de recharge,  
3 pièces



**1472**  
Bandoulière



**1473**  
Joint torique de remplacement



**1470PF**  
Cadre de panneau pour  
application spéciale



**1507**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-19-26*