



## V600C

### Vault

Conçues pour un usage intensif, une grande résistance aux chocs et une protection supérieure contre les intempéries, les nouvelles mallettes de la série Vault comptent parmi les plus robustes et les plus sûres de leur catégorie. Dotées d'une multitude de caractéristiques de protection haut de gamme à un prix accessible pour la plupart des chasseurs et des tireurs, comme seul un fabricant fort de 50 ans d'expérience dans le domaine peut le proposer.

- Quatre couches de mousse protectrice
- Résistantes à l'écrasement, à la poussière et aux intempéries
- Le polymère à fort impact assure la protection de votre équipement, sur route, sur sentier ou dans les airs.
- Les poignées robustes sont ergonomiques et résistent aux conditions les plus difficiles.
- Quatre loquets à bouton-poussoir assurent une fermeture sûre et un accès facile.
- Conçu pour protéger et transporter du matériel et des accessoires haut de gamme



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	21.00 x 17.00" x 9.50 (53.3 x 43.2 x 24.1 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	24.55 x 20.59" x 10.16 (62.4 x 52.3 x 25.8 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.57" (4 cm)
<b>profondeur fond</b>	7.93" (20.1 cm)
<b>profondeur totale</b>	9.5" (24.1 cm)
<b>Volume intérieur</b>	1.96 ft <sup>3</sup> (0.056 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.46" (1.2 cm)

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.12 lbs. ELE (Polyurethane)
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COULEURS

■ Black

### POIDS

<b>poids avec mousse</b>	15.27 lbs (6.93 kg)
<b>poids sans mousse</b>	11.43 lbs (5.18 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	16.61 lbs (7.53 kg)

## TEMPÉRATURE

---

**température minimale** 0°F (-17.8 °C)

**température maximale** 140°F (60 °C)

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-21-26*