

1630

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- 4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable (le diamètre des roulettes est de 5,3 cm)
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Note : veuillez consulter un spécialiste des ventes pour plus d'informations
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Angles renforcés
- Poignée de transport rétractable
- Empilable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS







1634With Padded Dividers



1630NF No Foam



1630WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) **EXTÉRIEUR** 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)

profondeur couvercle3.25" (8.3 cm)profondeur fond12.14" (30.8 cm)profondeur totale15.39" (39.1 cm)volume intérieur5.21 ft³ (0.148 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

 poids avec mousse
 36.00 lbs (16.3 kg)

 poids sans mousse
 31.00 lbs (14.1 kg)

 flottabilité
 350.00 lbs (158.8 kg)

 Master Pack Weight
 42.00 lbs (19.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes 4
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Zone réduite Oui

ACCESSOIRES



1631 Jeu de mousses de rechange, 5 nièces



1633Joint torique de remplacement



1635 Cloison en mousse



1639 Pochette couvercle



1630DCAccessoire conteneur de documents







1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-30-25