



1560SC

Protector

Valise Studio

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Compartiment détachable pour ordinateurs portables de 15 et 17 pouces**
- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Trois poches accessoires détachables**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Garantie à vie limitée de Peli**
- Cette valise est considérée comme un bagage à main par certaines compagnies aériennes.
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) |
| EXTÉRIEUR | 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 7.00" (17.8 cm) |
| profondeur totale | 9" (22.9 cm) |
| volume intérieur | 1.55 ft ³ (0.044 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 18.18 lbs (8.2 kg) |
| poids sans mousse | 17.00 lbs (7.7 kg) |
| flottabilité | 115.00 lbs (52.2 kg) |
| Master Pack Weight | 21.00 lbs (9.5 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 2 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



0343
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25