



## 1555

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX<sup>2</sup>™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



## CONFIGURATIONS



**1555**  
Standard



**1555NF**  
No Foam



**1555WD**  
With Padded Dividers



**1555TP**  
With TrekPak Divider System



**1555WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 23.00 x 12.75" x 7.50 (58.4 x 32.4 x 19.1 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 24.76 x 15.46" x 8.24 (62.9 x 39.3 x 20.9 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondeur fond</b>       | 5.50" (14 cm)                                 |
| <b>profondeur totale</b>     | 7.5" (19.1 cm)                                |
| <b>Volume intérieur</b>      | 1.27 ft <sup>3</sup> (0.036 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

## MATÉRIAUX

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Corps</b>                | Proprietary Polypropylene Blend                 |
| <b>Loquet</b>               | ABS   |
| <b>Joint torique</b>        | EPDM  |
| <b>Corps de purge</b>       | ABS   |
| <b>prise d'air de purge</b> | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Yellow

## POIDS

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>poids avec mousse</b> | 9.02 lbs (4.09 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b> | 7.37 lbs (3.34 kg)   |
| <b>flottabilité</b>      | 81.20 lbs (36.83 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>température minimale</b> | 0°F (-17.8 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)  |

## ACCESOIRES



**1555AirFS**  
Jeu de mousses de recharge,  
4 pièces



**1555AirDS**  
Cloison en mousse



**1555TP-KIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1555TPKIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1555TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**RucPac-Pro-1**  
Conversion sac à dos RucPac  
Pro Hardcase

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-25-26*