



# 0340

## Protector

Kubus

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Eingebauter/federbelasteter Ziehgriff**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Laufrollen aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**0340**  
Standard



**0344**  
With Padded Dividers



**0340NF**  
No Foam



**0340WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	4.50" (11.4 cm)
<b>Bodentiefe</b>	13.50" (34.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	18" (45.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	3.38 ft <sup>3</sup> (0.096 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALIEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS

<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	29.76 lbs (13.5 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	24.00 lbs (10.9 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	220.46 lbs (100 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	32.24 lbs (14.6 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	4
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Reduzierter Bereich</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**0341**  
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**0343**  
Ersatz-O-Ring



**0345**  
Einteilungssystem



**0349**  
Deckeleinteiler



**0357**  
Mobilitäts-Kit für Cube Case



**1507**

Schnellbefestigungen - 4 Stück

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*