



1607

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX²™-Polymer - bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1607
Standard



1607NF
No Foam



1607WD
With Padded Dividers



1607WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm)
AUSSEN	24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	9.60" (24.4 cm)
Gesamttiefe	11.6" (29.5 cm)
Innenvolumen	2.24 ft ³ (0.063 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS

Ausgleichsventil

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN█ Black█ Orange█ Silver█ Yellow**GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff	16.10 lbs (7.3 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	13.20 lbs (5.99 kg)
Schwimmfähigkeit	178.00 lbs (80.74 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	0°F (-17.8 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen	2
-------------------	---

ZUBEHÖR**1506TSA**
TSA-Verschluss**1500D**
Trockenmittel Silikagel**1607AirDS**
Einteilungssystem**1607AirFS**
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze**AIRHANDL**
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-10-26