



## iM2075

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

#### • Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht

- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppelagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



IM2075  
Standard



IM2075-X0000  
No Foam



IM2075-X0002  
With Padded Dividers



IM2075-X0001  
With Foam



BEER-412  
4-Can Beer 12oz



BEER-416  
4-Can Beer 16oz



BEER-612  
6-Can Beer 12oz



BEER-616  
6-Can Beer 16oz

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
<b>AUSSEN</b>	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>Bodentiefe</b>	5.75" (14.6 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	7.25" (18.4 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.3 ft³ (0.008 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>Ausgleichsventil</b>	Gortex membrane

## FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff** 3.70 lbs (1.68 kg)

**Gewicht ohne Schaumstoff** 3.30 lbs (1.5 kg)

**Schwimmfähigkeit** 18.20 lbs (8.26 kg)

**Master Pack Weight** 18.20 lbs (8.26 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Master Pack** 4  
**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**iM2075-FOAM**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM20XX-M4-BEZEL**  
Bodenlunette (metrisch)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-20-26*