



## 2010Z0

### SabreLite™

Die SabreLite™ 2010Z0 LED ist das Flaggschiff der LED-Taschenlampen von Peli. Das robuste, leichte und antistatische Gehäuse aus PC/PBT-Kunststoff ist bis zu 1 Meter für 30 Minuten tauchfähig (IPX7) und eine drehbare Linsenabdeckung verhindert ein versehentliches Entladen. Sie wird mit 3 C-Alkalibatterien betrieben. Die SabreLite™ 2010Z0 ist die Zukunft der LEDs. Zertifiziert nach ATEX Zone 0 (Kategorie 1).



## GRÖSSE

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Länge</b> | 8.11" (20.6 cm) |
|--------------|-----------------|

## MATERIALEN

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Anti-static PC/PBT                 |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Ethylene Propylene                 |
| <b>Linse</b>           | Anti-static PMMA                   |
| <b>Drehkopf</b>        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Clip</b>            | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Kontakt</b>         |                                    |
| <b>Feder/Halterung</b> | Stainless Steel / Brass Nickel     |

## FARBEN

|                        |
|------------------------|
| High Visibility Yellow |
|------------------------|

## LIGHT SPECS

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Lampentyp</b> | LED |
|------------------|-----|

## POWER

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Batteriegröße</b>        | C        |
| <b>Batterietyp</b>          | Alkaline |
| <b>Anzahl der Batterien</b> | 3        |
| <b>Volt</b>                 | 4.5v     |

## GEWICHT

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Gewicht mit Batterien</b>  | 13.4 oz (380 gr) |
| <b>Gewicht ohne Batterien</b> | 5.4 oz (153 gr)  |

## SWITCH

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Schaltertyp</b> | Twisting Lens Shroud |
| <b>Leuchtmodi</b>  | On / Off             |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**ATEX Zone 0**

## ANDERE

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>tauchfähig</b>      | ja |
| <b>Mindestmenge</b>    | 1  |
| <b>Verpackungscode</b> | C  |

| FL1 STANDARD | HIGH       |
|--------------|------------|
|              | 129 LUMENS |
|              | 22h 0mins  |
|              | 135m       |
|              | 4582cd     |
|              | IPX7       |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-29-26*