



iM2700 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2700
Standard



iM2700-X0000
No Foam



iM2700-X0002
With Padded Dividers



iM2700-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| AUSSEN | 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 6.00" (15.2 cm) |
| Gesamttiefe | 8" (20.3 cm) |
| Innenvolumen | 1.73 ft ³ (0.049 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 14.40 lbs (6.53 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 11.10 lbs (5.03 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 112.58 lbs (51.07 kg) |
| Master Pack Weight | 30.00 lbs (13.61 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM27XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2700-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM2700-DIV
Einteilungssystem



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2700-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)



iM2700-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-23-26