



## iM2975

### Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung




## KONFIGURATIONEN



**iM2975**  
Standard



**iM2975-X0000**  
No Foam



**iM2975-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2975-X0001**  
With Foam



**WINE-20B**  
20-Bottle Wine



**WINE-24B**  
24-Bottle Wine

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm)
<b>AUSSEN</b>	31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	11.80" (30 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	13.8" (35.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	4.17 ft <sup>3</sup> (0.118 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>Ausgleichsventil</b>	Gortex membrane

## FARBEN

■ Black

■ OD Green

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	29.50 lbs (13.38 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	22.80 lbs (10.34 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	250.02 lbs (113.41 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	31.50 lbs (14.29 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>max. Temperatur</b>	140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**


## ANDERE

<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**iM29XX-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler



**iM2975-FOAM**  
8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze




**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM2975-M4-BEZEL**  
Bodenlünnette (metrisch)



**iM2975-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünnette (metrisch)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-23-26